

PRZEDMIAR**Droga do pól o długości ok 640mb - Modernizacja drogi gminnej nr 510 432K - ul. Wiejskiej w Laskowej i Zatorze**

Opis	J. m.	Ilość	Krot.	Cena jedn.	Wartość netto
1 CJ 11/2006/7 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 12cm	m2	3341	1		
2 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości do 15 cm z odwozem do 2 km	m2	3661	1		
3 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2	3661	1		
4 KSNR 6/111/2 (1) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25-kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 30-cm 640m*5,5+141 Stabilizacja na miejscu	m2	3661	1		
5 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 640*5,2+141	m2	3661	1		
6 KNR 231/1004/7 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m2	3661	1		
7 KNR 231/310/1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca AC 16W - grubość po zagęszczeniu 7 cm jezdnia drogi	m2	3405	1		
8 KNNR 6/309/3 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka AC 11S grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód do 5-t 640m*5m+141	m2	3341	1		
9 KNR 231/1402/5 (1) Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, nakłady podstawowe 600*0,3*2	m2	384	1		
10 KNR 231/1402/4 Ścinanie poboczy ręcznie, dodatek za każde dalsze 5-cm grubości	m2	384	1		
11 KNR 231/114/7 Analogia - uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - pobocz szer 30 cm - obustronne 640*0,3*2	m2	384	1		
12 KNNR 6/204/6 Nawierzchnie poboczy z destruktu asfaltowego wraz z powierzchniowym dwukrotnym utrwaleniem emulsją i grysem , warstwa górna, po uwałowaniu 10 cm	m2	384	1		
13 KNR-W 2-19/0306/05 Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 110 mm dwudzielne -teletechnika	m	14	1		
14 Kalkulacja indywidualna Barierki na przepuście - oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie dwukrotne, 2 szt.	kpl	1	1		