

Zator, dnia 27.11.2017 r.

Firma Projektowa KONSPRO
Dariusz Obstarczyk
ul. Ceglana 3
32-600 Oświęcim

Dotyczy: Warunków podłączenia do kanalizacji sanitarnej i opadowej projektowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zatorze na działce nr 25/14, obręb 11, gmina Zator.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.11.2017 r., Urząd Miejski w Zatorze informuje, że jest w posiadaniu projektu budowlanego i pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w tym rejonie. Po jej wybudowaniu, odbiór ścieków bytowych z projektowanego budynku będzie mógł nastąpić poprzez zaprojektowaną studzienkę AA4 (projektowane rzędne studzienki: teren-230,70; dno-228,20), jak zaznaczono na mapie. Do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej należy gromadzić ścieki w bezodpływowym, szczelnym zbiorniku na nieczystości ciekłe.

W celu zminimalizowania kosztów i optymalizacji spadku podłużnego, przedmiotowy odcinek kanalizacji powinien mieć jak najkrótszą trasę, przy jednoczesnym zastosowaniu jak najmniejszej liczby studzienek rewizyjnych (zgodnie z obowiązującymi przepisami), z zachowaniem normatywnej odległości od istniejących obiektów i uzbrojenia terenu.

Przedmiotowy odcinek kanalizacji powinien mieć odpowiedni spadek, średnicę rurociągu, zgodnie z przepisami i normami.

Zmiana kierunku rurociągu nie powinna przekraczać 45° - w przeciwnym wypadku należy zaprojektować na tym odcinku dodatkową studzienkę rewizyjną. Studzienkę rewizyjną należy zaprojektować również w przypadku, gdy odcinek przyłączeniowy ma więcej niż 45 m.

Wylot przyłącza w studziencie przyłączeniowej winien być na wysokości max.0.5 m nad jej dnem. Warstwa pokrycia rurociągu nie powinna być mniejsza niż 1.0 m. Przy mniejszym pokryciu należy zaprojektować na takim odcinku ocieplenia rurociągu.

Kolizje z występującym uzbrojeniem podziemnym muszą być zabezpieczone zgodnie z warunkami określonymi normami branżowymi wg uzgodnień dysponentów tego uzbrojenia.

Wszelkie uszkodzenia w istniejącej infrastrukturze, wynikłe w trakcie robót budowlanych muszą być naprawione przez inwestora.

Przy przejściu kanalizacji przez obce działki należy uzyskać pisemną zgodę na wejście w teren od ich właścicieli.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w rejonie, na którym zlokalizowana jest działka nr 25/14 obręb 11, nie ma kanalizacji deszczowej, więc nie ma możliwości odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji. W takiej sytuacji można rozważyć odprowadzenie wód opadowych do istniejących w sąsiedztwie cieków wodnych, do studni chłonnej lub na teren swojej posiadłości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z UPOWAŻNIENIA BURMISTRZA
Kierownik Działu
Inwestycji i Programów Europejskich
mgr inż. Leszek Bodnarski

Otrzymują:
1. Adresat

2. a/a

Pouczenie:

1. Wykonany projekt techniczny kanalizacji podlega uzgodnieniu przez UM w Zatorze.
2. Wykonanie robót można powierzyć jednostce gospodarczej posiadającej stosowne uprawnienia. Należy dokonać odbioru wykonanych robót z udziałem Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zatorze i UM Zator przed zasypaniem.
3. Inwestor jest zobowiązany dokonać powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, którą należy przedłożyć przed zawarciem umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.
4. Niniejsze warunki włączenia do kanalizacji są ważne 3 lata od daty ich wydania.
5. **Powyższe warunki nie dają żadnych uprawnień do gruntu. W przypadku występowania z wnioskami o pozwolenie na budowę, zgłoszeniami lub podobnymi, wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli.**

X=43900
Y=64800

Załącznik do wydanej decyzji / pisma

Nr DI.6324.T6.2017 z dn. 27.11.2017

Gmina Zator
Urząd Miejski w Zatorze
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
32-640 Zator/ tel. 33 841 22 15, fax 33 841 02 06
NIP: 549 21-97-464, REGON: 072181913

