



ZARZĄD POWIATU
w Oświęcimiu
ul. Wyspiańskiego 10
32-600 Oświęcim

Gmina Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator

Znak: SIR.7012.7.43.2018
Uzg. Nr 258/ks/2018

Oświęcim, dnia 3 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Oświęcimiu, w imieniu którego działa Inspektor Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą Nr 56/264/2016 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 kwietnia 2016 r., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2.11.2018 r., złożonego przez Gminę Zator, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Robert Czamara, ul. Pułaskiego 92, 33-380 Krynica-Zdrój, w sprawie uzgodnienia w pasie drogowym drogi powiatowej **Nr 1807K relacji Zator-Woźniki w miejscowości Graboszyce i Grodzisko**, urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu

z e z w a ł a

na zlokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej **Nr 1807K relacji Zator-Woźniki w miejscowości Graboszyce i Grodzisko** (działki nr 313/6, 313/8, 309, 118/17, 313/2, obręb Grodzisko, nr 748/4, 591/14, 674/2, 673/1, 602/7 obręb Graboszyce), zgodnie z załącznikiem mapowym, **na następujących warunkach:**

1. Przejście poprzeczne w pasie drogowym wykonać metodą przewiertu lub przepychu:
 - przewiert wykonać max. prostopadle do osi drogi w rurze przewiertowej, której końce należy wyprowadzić min. 1,0 m poza pas drogowy,
 - głębokość posadowienia rury winna wynosić min. 1,5 m licząc od rzędnej niwelety drogi w osi jezdni do wierzchu rury,
 - komory przewiertowe zlokalizować w sposób nienaruszający pasa drogowego.
2. Przejście wzdłuż drogi wykonać metodą wykopu otwartego:
 - głębokość posadowienia rury winna wynosić min. 1,5 m licząc od rzędnej niwelety drogi w osi jezdni do wierzchu rury,
 - studnie kanalizacyjne zlokalizować w miejscach nie najazdowych,
 - wysokość posadowienia włączów studni kanalizacyjnych dostosować do nawierzchni jezdni,
 - warstwy konstrukcyjne jezdni należy odtworzyć połową szerokości jezdni, wg wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124), zgodnie z załącznikiem nr 6 do Rozporządzenia, po uprzednim zasypyaniu i zagęszczeniu podłoża.
 - zieleniec i pobocze odtworzyć do stanu pierwotnego.
3. Przepompownię ścieków P1 zlokalizować w odległości min. 6,0 m, a ogrodzenie w odległości min. 4,5 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.
4. Utwardzenie pobocza w pobliżu przepompowni ścieków wykonać na długości 9,0 m wzdłuż zewnętrznej krawędzi jezdni.

5. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Inwestor dokona uzgodnień w celu ich usunięcia i zrealizuje je we własnym zakresie.
6. Na czas robót wymagany jest zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu.
7. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont w/w drogi będą wymagały przełożenia przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej, koszty przełożenia ponosi jej właściciel.
8. Utrzymanie przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej będzie należało do jej posiadacza.
9. Decyzja jest ważna **trzy lata** od daty wydania.
10. Niniejsza decyzja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dysponowanie nieruchomością nr 313/6, 313/8, 309, 118/17, 313/2, obręb Grodzisko, nr 748/4, 591/14, 674/2, 673/1, 602/7 obręb Graboszyce, w granicach pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1807K, w celu realizacji przedmiotowej inwestycji.

Wydanie decyzji zwolnione jest z opłaty skarbowej zgodnie z załącznikiem „Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia” - tabela część III, poz. 44, kol. 4 pkt 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 cytowanej na wstępie ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych, umieszczanie urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Zgodnie z ust. 1a - przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1954 z późn. zm.) oraz urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urządzeń związanych z ich eksploatacją, a także do innych czynności związanych z eksploatacją tej infrastruktury i urządzeń, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają.

Zgodnie z zapisem ust. 3 w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Jednakże właściwy zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury o których mowa w ust. 1a, wyłącznie, jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałyby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

Z przywołanych przepisów wynika, iż ustawodawca nie zabrania umieszczania w pasie drogowym urządzeń, o których mowa w ust. 1a, jeżeli ich umieszczenie nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, nie naruszy wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub nie doprowadzi do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na zlokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej **Nr 1807K relacji Zator-Woźniki w miejscowości Graboszyce i Grodzisko**. Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą ww. warunków.

Decyzja jest zgodna z wolą strony.

POUCZENIE

1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia.

- 496
2. Niniejsza decyzja nie jest równoznaczna z zezwoleniem na umieszczenie urządzeń oraz na prowadzenie robót w pasie drogowym. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia wraz z ustaleniem za powyższe opłat.
 3. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej doręczenia.
 4. W trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
 5. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja jest ostateczna
z dniem 28.12.2018r.
Oświęcim, dnia 10.03.2019r.



z up. Zarządu
Inspektor
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Dróg
Monika Mech
Monika Mech

Otrzymują:

1. pełnomocnik Gminy Zator: Pan Robert Czamara, ul. Pułaskiego 92, 33-380 Krynica-Zdrój;
adres do korespondencji: „MA.C.RO INŻYNIERIA” Pracownia Inżynierska, os. Murownia
115, 32-089 Bębło;
2. a/a SIR – J.F.

