

**Odbudowa odcinka Drogi Od Trasy Oświęcim do Gosp. Podlipki w Zatorze,
w km 0+100 do 0+305 wraz z jej włączeniem do drogi DL-5**

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i obmiar	j.m.	Ilość
Roboty kwalifikowane				
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm. Grubości 10 cm Krotność = 0,5	m2	
		205*5	m2	1.025,00
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	
		205*5	m2	1.025,00
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	
		205*5	m2	1.025,00
4	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2	
		205*5	m2	1.025,00
5	KNR AT- 03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	
		4	m	4
6	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm.	m2	
		4*1	m2	4
7	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. Wykonawca we własnym zakresie zutylizuje odpady.	m3	
		4*0,05	m3	0,2
8	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm	m2	
		205*4	m2	820
9	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm. Grubość 6 cm Krotność = 0,86	m2	
		205*2*0,5	m2	205
Roboty niekwalifikowane - wykonanie zjazdu				
10	KNR 2-01 0205-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3	
		5*7,5*0,35	m3	13,125
11	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	
		5*7,5	m2	37,5
12	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2	
		5*7,5	m2	37,5
13	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm	m2	
		5*7,5	m2	37,5