

Odbudowa odcinka Drogi Podolsze Most - PGKiM Zator w Podolszu i w Zatorze w km 0+746 do 0+960

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i obmiar	j.m.	Ilość
		Roboty kwalifikowane		
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	
		159*5+55*4,5	m2	1.042,500
2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	
		159*5+55*4,5	m2	1.042,500
3	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2	
		159*5+55*4,5	m2	1.042,500
4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	
		159*4,1+55*3,6	m2	849,9
5	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	
		159*4,1+55*3,6	m2	849,9
6	KNR 2-31 1004-07 analogia	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m2	
		159*4,1+55*3,6	m2	849,9
7	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	
		159*4+55*3,5	m2	828,5
8	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm. Uzupełnienie poboczy.	m2	
		214*0,5*2	m2	214

Cena ofertowa musi zawierać koszty związane z połączeniem układanej nawierzchni bitumicznej z istniejącą, z dwu stron (cięcie nawierzchni 2 x 4 mb oraz skucie ist. nawierzchni 2x4mbx1mb)
- pozycje nie występujące w przedmiarach